



Specifikationer

- » Mätområde: -50°C - 300°C (-58°F - 572°F)
- » Mättnoggrannhet: ±0,3°C (±0,5°F) vid 30°C till 80°C (86°F - 176°F)
- » Displayupplösning: 0,1°C
- » Vattentät konstruktion.
- » Viloläge: automatisk avstängning efter 2 minuters inaktivitet.
- » Batteri: 1 × 1,5 V AAA.
- » Växling mellan Fahrenheit och Celsius.
- » 180° stor automatisk, roterande bakgrundsbelyst display - för både höger- och vänsterhänta.
- » Integrerad magnet för enkel förvaring.
- » Temperaturhållningsfunktion - låser displayen så att mätvärdet inte ändras.

Varningar och rengöring:

1. Använd alltid en värmeständig handske när du rör vid sensorn eller kabeln av rostfritt stål under eller strax efter tillagning. Rör inte med bara händer.
2. Håll spetsen och kabeln av rostfritt stål borta från barn.
3. Rengör sonden av rostfritt stål noggrant efter varje användning. Tvätta spetsen med varmt såpvatten och torka väl.
4. Tvätta inte enheten i diskmaskin. Skölj under rinnande vatten och torka sedan med en trasa.
5. Utsätt inte enheten för direkt värme eller heta ytor. Använd inte sonden i mikrovågsugn.
6. Använd inte sonden vid temperaturer över 300°C (572°F), det kan skada sensorn.
7. Tappa inte enheten, utsätt den inte för kraftiga stötar och försök inte demontera den.

Användarmanual

BLUEGAS



Bluegaz AB
Kantyxegatan 25 E, 213 76 Malmö, Sweden
info@bluegaz.se | www.bluegaz.se
Made in PRC


Grilltermometer
Instant

Art. 130616



Operation:

1. Före användning: Ta bort skyddsfilm från frontpanelen.
2. Ta av batteriluckan med en skruvmejsel.



* Dra i batteriluckan när den har lyfts.

3. Standardvisning är i Fahrenheit. Om du vill växla till

Celsius, håll knappen  intryckt i 3 sekunder.

4. Data-hold: innan du drar ut sonden ur maten, tryck på

knappen  - detta låser temperaturvärdet tills du trycker igen.

5. För att byta batteri: använd skruvmejseln för att öppna batteriluckan och byt till 1 AAA-batteri.

6. Sätt i batteriet (medföljande) med minussidan först, sätt tillbaka luckan och dra åt skruven.

7. Ström PÅ/AV: vik ut sonden - displayen tänds automatiskt. Vik in sonden igen för att stänga av.

